



## be cold!

Модуль	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь выкладки/полезный объём, м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Глубина выкладки/глубина полок, мм	Холодопроизводительность, кВт	Энергопотребление, кВт/сутки	Номинальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
		Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг							
be cold! 125	гастр. +1...+7 мясная +1...+2 фрукт. +3...+7	1250/1330	710	1950	1500	890	2130	165	200	3,6/0,8	400/480	1,1	1,40	0,076	220	0,35
be cold! 190		1875/1935			2125			220	260	5,4/1,2		1,7	2,20	0,120		0,55
be cold! 250		2500/2560			2750			350	400	7,2/1,9		2,2	2,70	0,152		0,70
be cold! 375		3750/3810			4000			450	510	10,8/2,4		3,4	4,20	0,230		1,00

## be cold! plug-in

Модуль	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь выкладки/полезный объём, м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Глубина выкладки/глубина полок, мм	Энергопотребление, кВт/сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
		Длина без боковин/длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
be cold! S plug-in	гастр. +1...+7	894/960	710	1950	1130	890	2130	165	200	2,07/0,48	400/300	23,2	1,60	220	7,4
be cold! M plug-in	мясная +1...+2	1194/1260			1430			220	260	2,77/0,65		31,7	2,15		9,8
be cold! L plug-in	фрукт. +3...+7	1889/1955			2150			350	400	4,37/1,02		49,5	3,37		15,3

## be freeze! plug-in

Модуль	Температурный режим, °C	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь/Объём загрузки, м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Глубина выкладки, мм	Энергопотребление, кВт/сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
be freeze! M plug-in	-18	-22...-15	1260	710	1950	1430	890	2200	370	430	2,68/0,83	400/340	45,2	2,54	220	11,6
be freeze! L plug-in			1950			2150			590	650	4,27/1,32		73,0	4,24		20,0

## be up! plug-in

Модуль	Температурный режим, °C	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры витрины			Габаритные размеры упаковки			Вес		Площадь/Объём загрузки, м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Глубина выкладки, мм	Энергопотребление, кВт/сутки	Максимальная мощность, кВт	Напряжение, В	Максимальный ток, А
			Длина, мм	Ширина, мм	Высота/высота с агрегатом, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Нетто, кг	Брутто, кг						
be up! 250 plug-in	-18	-22...-15	2500	650	1950/ 2230	2670	830	2400	300	330	2,65/ 0,55	365/ 375	39	2,3	220	10,5

## be case! plug-in

Модуль	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры, мм		Глубина, мм		Вес		Испаритель	Конденсатор	Компрессор	Хладагент	Объём холодильной камеры, л	Площадь экспозиции, м <sup>2</sup>
		Ширина, мм	Высота, мм	С полкой для сумок	Без полки для сумок	Нетто, кг	Брутто, кг						
be case! M	-1...+5	1310	1200	1285	1055	130	180	SEST	SEST	Embarco NEK6165GK	R404A	380	1,25
be case! ML		1935		170	220	SEST	SEST	Embarco NEU6215GK	R404A	560	1,88		

## be sweet! plug-in

Модуль	Диапазон температуры, °C	Габаритные размеры, мм		Глубина, мм		Вес		Испаритель	Конденсатор	Компрессор	Хладагент	Объём холодильной камеры, л	Площадь экспозиции, м <sup>2</sup>
		Ширина, мм	Высота, мм	С полкой для сумок	Без полки для сумок	Нетто, кг	Брутто, кг						
be sweet! S	+5...+10	970	1200	910	710	85	115	SEST	SEST	Embarco NEU6215GK	R404A	250	1,35
be sweet! M	+5...+10	1260	1200	910	710	105	140	SEST	SEST	Embarco NEK6217GK	R404A	330	1,78

## be shelf! plug-in

Допустимые нагрузки

Размер полки	Допустимая нагрузка на полку, кг				Допустимая нагрузка на стеллаж*, кг		
	300	400	500	600	400	500	600
XS	135	135	160	170	550	500	450
S80	135	135	180	170			
S	135	135	180	170			
M	110	130	150	160			